



E - ALL
MOUNTAIN



Abbildung kann abweichen

i-RISER SERIE

Der kleine Bruder des i-CHASER nennt sich i-RISER und deckt das E-Allmountain-Segment ab. Diese Serie hat für jeden das passende Bike. Der Federweg variiert von 130 bis 140 Millimeter, je nach Modell. Die Bezeichnung «Riser» kommt von «Steigung» und genau das meistern diese Bikes dank der Yamaha-Motoren mit bis zu 80 Newtonmeter Drehmoment spielend. Von Touren in alpinen Regionen bis Trail-Action im Unterland decken diese E-MTBs ein grosses Einsatzgebiet ab. Wer eine alltagstaugliche Variante mit Schutzblech und Licht braucht, greift zum i-RISER ATB.

HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-X2 Motor mit 600-Wh-Akku
- Fox 34 Float Rhythm Federgabel 140mm
- Fox Float DPS Performance Elite Federbein
- Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-M6120 4-Kolben-Bremsen
- Sun Ringlé Duroc 37SD Comp Laufräder

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

5'990.-

140mm 29" 80Nm 600Wh 25km/h A ✓ S/M/L/XL




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	ALLOY 6061 D.B., 140MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT FOR 148X12MM, 27.5"+/29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 34 FLOAT RHYTHM 29"/27.5"+, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 140MM, SWEEP ADJUST
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE , LV, EVOL, 2 POS REMOTE, 185MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 25MMX8MM
VORBAU	LEVELNINE RACE, BARBORE: 31.8MM, 1 1/8", ANGLE:6°
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	LEVELNINE RACE RISER BAR 780MM, 9° ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-M6120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS
BREMSHEBEL	SHIMANO DEORE BL-M6100, ISPEC EV
KURBELGARNITUR	FSA CK320, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, 15"617": 100MM, 19": 125MM, 21": 150MM TRAVEL, KGSL REMOTE, 31.6MM
SATTEL	WHEELER VL-3493 E-BIKE
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 32MM, 29"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, MICROSPINE, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KETTE	KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.6"
HINTER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.6"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2AH, 600WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-002-2006

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	395	587	120	465	75°	66.3°	1197	45	620	421	340	165
M	432	592	120	465	75°	66.3°	1202	45	620	426	340	165
L	483	607	125	465	75°	66.3°	1218	60	624	439	340	165
XL	534	627	135	465	75°	66.3°	1240	75	633	459	340	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149-163 cm	159-178 cm	174-188 cm	185-200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL