



**E - ALL
MOUNTAIN**



Abbildung kann abweichen

i-RISER SERIE

Der kleine Bruder des i-CHASER nennt sich i-RISER und deckt das E-Allmountain-Segment ab. Diese Serie hat für jeden das passende Bike. Der Federweg variiert von 130 bis 140 Millimeter, je nach Modell. Die Bezeichnung «Riser» kommt von «Steigung» und genau das meistern diese Bikes dank der Yamaha-Motoren mit bis zu 80 Newtonmeter Drehmoment spielend. Von Touren in alpinen Regionen bis Trail-Action im Unterland decken diese E-MTBs ein grosses Einsatzgebiet ab. Wer eine alltagstaugliche Variante mit Schutzblech und Licht braucht, greift zum i-RISER ATB.

HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-ST Motor mit 500-Wh-Akku
- Manitou Machete Comp Federgabel 130mm
- Manitou Radium Expert Federbein
- SRAM SX Eagle 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
- Schwalbe Tough Tom 29x2.35" Reifen

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

4'590.-

130mm 29" 70Nm 500Wh 25km/h A ✓ S|M|L|XL




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED	PEDALE	VPE-537
RAHMEN	ALLOY 6061 D.B., 130MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT FOR 148X12MM, 27.5"+/29"	SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, 15":75MM, 17": 100MM, 19": 125MM, 21": 150MM TRAVEL, WESTLY REMOTE, 31.6MM
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL	SATTEL	WHEELER VL-3493 E-BIKE
GABEL	MANITOU MACHETE COMP, 29"+27.5", TAPERED, AIR SPRING, 130MM TRAVEL, BOOST, REBOUND, LOCKOUT	FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
DÄMPFER	MANITOU RADIUM EXPERT 190MMX45MM, HARDWARE: 25MMX8MM	VORDER NABE	SHIMANO HB-MT400-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
VORBAU	WHEELER AS-M03, 31.8MM CLAMP, 0°ANGLE	HINTER NABE	SHIMANO FH-MT400-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	KETTE	SRAM CN-SX EAGLE
LENKER	WHEELER HB-RB12L RIZER BAR, 760MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM	KASSETTE	SRAM PG-1210 EAGLE, 11-50 TEETH, 12-SPEED
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-SPEED	VORDER REIFEN	SCHWALBE TOUGH TOM , K-GUARD,29X2.35"
SCHALTHEBEL	SRAM SL SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED	HINTER REIFEN	SCHWALBE TOUGH TOM , K-GUARD,29X2.35"
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS	MOTOR	YAMAHA PW-ST SERIES, 250 WATT
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401	BATTERIE	YAMAHA ML500 LIMN 37.0V, 13.5AH, 500WH
KURBELGARNITUR	FSA CK-220/SQUARE, BOOST, SRAM X-SYNC STEEL CHAINRING, 34 TEETH	REICHWEITE	MAX. 125KM
		DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
		ARTIKELNUMMER	101-002-2007

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	381	605	130	485	74°	69°	1197	45	629	424	351	165
M	432	605	130	485	74°	69°	1197	45	629	424	351	165
L	483	620	130	485	74°	69°	1213	55	629	450	351	165
XL	534	636	140	485	74°	69°	1234	65	636	457	351	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149-163 cm	159-178 cm	174-188 cm	185-200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL