



E-SPORT



Abbildung kann abweichen

i-RIDER SERIE

Wer nach einem hochwertigen Hardtail mit elektrischem Antrieb und Reserven fürs Gelände Ausschau hält, ist bei der i-RIDER-Serie genau richtig. Sämtliche Bikes sind mit Federgabeln ausgestattet, um maximalen Spass und Komfort abseits von befestigten Strassen zu bieten. Da dürfen zuverlässige Shimano-Schaltungen nicht fehlen. Puristen greifen zu den lauf ruhigen 29-Zoll-Bikes. Alle die keine Kompromisse eingehen und jedem Wetter trotzen möchten, zum Modell ATB. Dieses ist mit robusten Schutzblechen und einer Lichtanlage ausgestattet.

HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-X2 Motor mit 600-Wh-Akku
- Manitou Machete Comp Federgabel 120mm
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
- Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.4" Reifen
- Kind Shock Rage-i Absenkbare Sattelstütze

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

4'590.-

120mm 29" 80Nm 600Wh 25km/h ✓ A S/M/L/XL




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	ALLOY 6061 D.B., E-SPORT GEOMETRY, 29"/27.5"+
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	MANITOU MACHETE COMP, 29", TAPERED, AIR SPRING, 120MM TRAVEL, BOOST, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	LEVELNINE RACE, BARBORE: 31.8MM, 1 1/8", ANGLE:6°
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	LEVELNINE RACE RISER BAR 760MM, 9° ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
KURBELGARNITUR	FSA CK320, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH
PEDALE	VPE-857

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, 15" & 17": 100MM, 19": 125MM, 21": 150MM TRAVEL, WESTLY REMOTE, 31.6MM
SATTEL	WHEELER VL-3493 E-BIKE
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KETTE	KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.4"
HINTER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.4"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2AH, 600WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-002-2015

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	381	600	125	460	74°	69°	1155	35	624	421	331	165
M	432	600	125	460	74°	69°	1155	35	624	421	331	165
L	483	620	125	460	74°	69°	1175	50	624	441	331	165
XL	534	640	135	460	74°	69°	1196	50	633	458	331	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149-163 cm	159-178 cm	174-188 cm	185-200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL