




WATCH ONLINE



PEAK SERIE

Die neu lancierte Serie PEAK – zu Deutsch Gipfel – bringt einen genau da hin. Dieses Allmountain-Bike hat 140 Millimeter Federweg und ist mit 29-Zoll-Rädern ausgerüstet. Es ist wie geschaffen für Gipfelstürmer. Die moderne Geometrie macht lange Anstiege angenehm und spart Kräfte für die Abfahrt. Die braucht, wer bergab Vollgas geben will. Dafür ist die PEAK-Serie gemacht. Sie überzeugt mit einem verspielten Lenkverhalten und Fahrspass pur. Mit diesem Bike meistert man jeden Alpencross und dank Federwegreserven mit viel Sicherheit. Da dürfen eine 12-Gang-Schaltung und potente Bremsen von Shimano nicht fehlen.

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

3'990.-

PEAK 240

Verlässliche Ausstattung zu einem fairen Preis, das ist das Motto des PEAK 240. Um damit lange Tage im Gelände zu genießen, ist ein hochwertiges Fahrwerk mit 140 Millimeter Federweg verbaut. Die Onza-Porcupine-Reifen sorgen für satten Grip. Die neu entwickelte 12-Gang-Schaltung der Deore-Gruppe von Shimano rundet das Paket ab.

HIGHLIGHTS

- Rock Shox Pike Select 140
- Fox Float DPS Performance Elite Federbein
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-M6120/BR-M6100 Bremsen
- Sunringlé Duroc 30 Comp Laufräder
- Onza Porcupine 29x2.4" Reifen

CARBON 140mm 29" 13.9kg 17"19"21"




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	ALL MOUNTAIN GEOMETRY, CARBON T800, D.R.T. 140MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	17",19",21"
GABEL	ROCK SHOX PIKE SELECT CHARGER, 15X110MM AXLE, TAPERED, 140MM TRAVEL, REBOUND, COMPRESSION
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE , LV, EVOL, 2 POS REMOTE, 185MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 25MMX8MM
VORBAU	RACE FACE RIDE, 6°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.42/48 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.7MM TOP COVER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO DEORE BL-M6100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO DEORE BR-M6120/BR-M6100, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO DEORE FC-6100, 32 TEETH

INNENLAGER	SHIMANO BB-SM 52
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, 17" & 19": 125MM, 21": 150MM TRAVEL, REMOTE, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-1831
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
REIFEN	ONZA, PORCUPINE AM 29X2.40 TRC 60 KEVLAR
GEWICHT	13.9 KG
ARTIKELNUMMER	101-506-1056

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
17"	440	572	95	438	76°	67°	1160	70	602	426	346
19"	480	599	110	438	75°	66°	1195	70	622	435	346
21"	520	625	125	438	75°	66°	1223	90	636	456	346



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE / TAILLE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	17"	19"	21"

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL