



Abbildung kann abweichen

## SIGN E SERIE

Wer längere Biketouren abseits befestigter Wege liebt und genügend Reserven für rasante Abfahrten braucht, wird mit dem SIGN E fündig. Der Shimano-EP8-Motor mit einem maximalen Drehmoment von 85 Newtonmetern sorgt für ordentlich Schub unter dem Hintern. Der EP8 ist leichter und kleiner als sein Vorgänger. Dank dem Horst-Link-Fahrwerk mit 130 Millimeter Federweg und einem Lenkwinkel von 66 Grad verfügen diese Bikes über gute Bodenhaftung und ein laufruhiges Fahrverhalten. Das macht diese Serie zu optimalen Trail-Bikes. Der integrierte Akku sorgt für eine aufgeräumte Optik.

## HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
- Rock Shox 35 Silver TK Federgabel 130mm
- Rock Shox Deluxe Select R Federbein
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
- Schwalbe Nobby Nic Performance 29x2.6" Reifen

## EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

# 5'090.-

130mm    29"    85Nm    500Wh    25km/h    SC-E5003    ✓    MILIXL    24.6kg




MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten

## SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED	KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 36 TEETH
RAHMEN	E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 130MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"	SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M: 100MM, L: 125MM, XL: 150M TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 30.9MM
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL	SATTEL	BIXS VL-3533
GABEL	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 130MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK	FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
DÄMPFER	ROCK SHOX DELUX SELECT R, LEVER, DEBON AIR, 205MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 30MM X 8MM	VORDER NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
VORBAU	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP	HINTER NABE	SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	VORDER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, ADDIX SPEEDGRIP, 29X2.6"
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70	HINTER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, ADDIX SPEEDGRIP, 29X2.6"
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV	BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS	REICHWEITE	MAX. 120KM
		DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
		ARTIKELNUMMER	101-506-2012

## GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	445	595	140	470	74°	66°	1202	50	638	413	340	165
L	480	615	145	470	74°	66°	1223	60	643	431	340	165
XL	530	635	150	470	74°	66°	1243	70	648	450	340	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

## GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRNENSTEMPEL