



Abbildung kann abweichen

CORE E SERIE

Nicht jeder braucht zwingend ein vollgefedertes E-Mountainbike. Für viele Einsatzzwecke reicht ein Hardtail aus. Die motorisierte CORE-Serie ist mit einer 120-Millimeter-Federgabel und 29-Zoll-Rädern ausgestattet. Der Akku mit bis zu 630 Wh Leistung ermöglicht das eine oder andere Trail-Abenteuer. Drei Modelle in schlichter Farbgebung und zeitlosem Design wissen Alt und Jung zu begeistern. Für das gewisse Extra an Komfort sind die Bikes mit 2.6 Zoll breiten Stollenreifen ausgestattet.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
- Suntour XCM34 DS Federgabel 120mm
- Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2.6" Reifen
- Übersichtliches Shimano-Display kombiniert mit Schalter

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

3'490.-

120mm 29" 85Nm 500Wh 25km/h SC-E5003 ✓ SIMILIXL 23.1kg




MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED	SATTELSTÜTZE	BIXS, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
RAHMEN	E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"	SATTEL	BIXS VL-3533
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL	FELGEN	ALEXRIMS MD-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
GABEL	SUNTOUR XCM34 DS 29", COIL SPRING, BOOST, TAPERED, 15MM AXLE, 120MM TRAVEL	VORDER NABE	SHIMANO HB-MT400-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
VORBAU	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP	HINTER NABE	SHIMANO FH-MT400-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	KETTE	SHIMANO CN-E6090-10 FOR E-BIKE
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED	VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.6"
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70	HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.6"
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BREMSHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
BREMSEN	SHIMANO BL-MT201	REICHWEITE	MAX. 120KM
KURBELGARNITUR	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
		ARTIKELNUMMER	101-506-2015

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	470	74°	67°	1175	35	660	401	315	165
M	430	595	140	470	74°	67°	1180	50	665	405	315	165
L	480	600	145	470	74°	67°	1186	50	670	410	315	165
XL	530	630	150	470	74°	67°	1216	65	675	437	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL