



Abbildung kann abweichen

MARIPOSA E SERIE

Nicht jeder braucht zwingend ein vollgefedertes E-Mountainbike. Für viele Einsatzzwecke reicht ein Hardtail aus. Statt Leistung haben oft Gesundheit, Fitness sowie das Naturerlebnis Priorität. Dank E-Antrieb machen längere Touren so viel Spass wie noch nie. Die Damenmodelle MARIPOSA E sind zeitgenössische E-Hardtails und unterscheiden sich von den Unisex-Modellen durch das tiefer gezogene Oberrohr. Dies ermöglicht mehr Beinfreiheit im Stand. Sie sind mit einer Federgabel, 27.5-Zoll-Rädern sowie mit frauenspezifischen Anbauteilen bestückt – ideal für einfache Touren auf- und abseits befestigter Wege.

EINSATZBEREICH



TRAIL

CROSS COUNTRY

TOUR

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
- Suntour XCM34 DS Federgabel 120mm
- Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5x2.6" Reifen
- Übersichtliches Shimano-Display kombiniert mit Schalter

PREIS (CHF)

3'490.-

120mm 27.5" 85Nm 500Wh 25km/h SC-E5003 ✓ WOMEN SIMIL 22.8kg



MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten


SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------|--|
| GÄNGE | 10-SPEED |
| RAHMEN | E-WOMEN GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 27.5" |
| RAHMENGRÖSSE | S,M,L |
| GABEL | SUNTOUR XCM34 DS 27.5", COIL SPRING, BOOST, TAPERED, 15MM AXLE, 120MM TRAVEL |
| VORBAU | BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP |
| STEUERSATZ | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER |
| LENKER | BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM |
| SCHALTWERK | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED |
| KETTENFÜHRUNG | SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70 |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
| BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT201 |
| BREMSEN | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS |
| KURBELGARNITUR | SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH |

| | |
|---------------|--|
| SATTELSTÜTZE | BIXS, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM |
| SATTEL | BIXS VL-3534 |
| FELGEN | ALEXRIMS MD-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 27.5" |
| VORDER NABE | SHIMANO HB-MT400-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE |
| HINTER NABE | SHIMANO FH-MT400-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE |
| KASSETTE | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED |
| KETTE | SHIMANO CN-E6090-10 FOR E-BIKE |
| VORDER REIFEN | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 27.5X2.6" |
| HINTER REIFEN | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 27.5X2.6" |
| MOTOR | SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT |
| BATTERIE | DARFON, 36V, 500WH |
| REICHWEITE | MAX. 120KM |
| DISPLAY | SHIMANO SC-E5003 |
| ARTIKELNUMMER | 101-506-2016 |

GEOMETRIE

| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|
| S | 380 | 590 | 135 | 455 | 74° | 67° | 1151 | 35 | 625 | 411 | 315 | 165 |
| M | 430 | 595 | 140 | 455 | 74° | 67° | 1162 | 50 | 630 | 415 | 315 | 165 |
| L | 480 | 600 | 145 | 455 | 74° | 67° | 1170 | 50 | 336 | 420 | 315 | 165 |



| | |
|---|------------------------|
| A | Rahmengrösse |
| B | Oberrohr horizontal mm |
| C | Steuerrohr mm |
| D | Kettenstreben mm |
| E | Sitzwinkel Grad |
| F | Steuerrohrwinkel Grad |
| G | Radstand mm |
| H | Vorbau mm |
| I | Stack mm |
| J | Reach mm |
| K | Tretlagerhöhe mm |
| L | Kurbellänge |

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE 149–163 cm 159–178 cm 174–188 cm

FAHRRADGRÖSSE S M L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL