



Abbildung kann abweichen

CAMPUS E SERIE

Mit den Bikes der Serie CAMPUS E kommen Pendler, Studenten und alle andern, die auf zuverlässige Mobilität angewiesen sind, jederzeit schnell und sicher von A nach B. Sie sind die klassischen City-E-Bikes für die schnelle Fortbewegung im urbanen Bereich und gewähren eine Unterstützung von bis zu 25 km/h. Die Serie CAMPUS E bietet Funktionalität auf höchstem Niveau. Alles, was es für das tägliche Radfahren braucht, ist berücksichtigt – seien es Schutzbleche, eine starke Lichtanlage oder das integrierte Rahmenschluss. Jedes Modell kommt mit einer Federgabel daher. So werden Randsteine oder Ausflüge abseits der Strassen komfortabel gemeistert.

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

4'590.-

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Air Federgabel
- Shimano RD-M5130 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
- Trelock Bike I Airflow Lichtanlage
- Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen

75mm 700C 85Nm 630Wh 25km/h SC-E6100 ✓ MILIXLIXL 26.9kg




MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED	FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C	VORDER NABE	SHIMANO HB-MT410, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL,XXL	HINTER NABE	SHIMANO FH-MT400, 32 HOLES, 12X142MM THRU AXLE
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 15X100MM AXLE, 75MM TRAVEL, LOCKOUT	KASSETTE	SHIMANO CS-LG600, 11-43 THEETH, 10-SPEED
VORBAU	ERGOTEC SEPIA AHEAD 50, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP	KETTE	SHIMANO CN-LG500 10-SPEED
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM	HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
SCHALTWERK	SHIMANO RD-M5130 GS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED	GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M5130, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT402-3A	SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 100 LUX
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 38 TEETH	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD	BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM	REICHWEITE	MAX. 140KM
SATTEL	ERGON ST10	DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
		ARTIKELNUMMER	101-506-2027

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	590	170	460	73°	69°	1146	90	668	411	300	170
L	470	600	180	460	74°	69°	1154	90	678	416	300	170
XL	510	610	190	460	74°	69°	1164	110	686	420	300	170
XXL	550	620	200	460	74°	69°	1174	110	695	430	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm	195–210 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL	XXL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL