



Abbildung kann abweichen

SAUVAGE E SERIE

Sauvage bedeutet «wild» und genau so kann dieses E-MTB gefahren werden. Wer wilde und verspielte Trails liebt, wird mit diesen Bikes sämtliche Herausforderungen meistern. Längere Bike-Abenteuer sind dank Range Extender kein Problem. Mit dem optionalen Zusatzakku stehen insgesamt satte 1000 Wh Leistung zur Verfügung. Die Serie SAUVAGE E rollt auf 29-Zoll-Laufrädern. Das Damenmodell mit dem Zusatz MARIPOSA kommt weiterhin mit 27.5-Zoll-Rädern daher. 160 Millimeter Federweg an der Front und 150 Millimeter am Heck sorgen in Kombination mit Shimanos EP8-Motor für viel Fahrspass im Gelände.

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

6'190.-

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Rock Shox Yari RC Federgabel 160mm
- Fox Float DPS Performance Federbein
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT520 4-Kolben-Bremsen
- Sunringlé Duroc 35 Comp Laufräder

160mm 29" 85Nm 630Wh 25km/h SC-EM800 MILIXL 25.1kg




MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED	KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-EM600, 165MM, 34 TEETH
RAHMEN	E-ALLMOUNTAIN GEOMETRY, ALLOY 6061, 150 MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"	SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 30.9MM
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL	SATTEL	BIXS E-MTB SADDLE
GABEL	ROCK SHOX YARI RC 29"/27.5"+, BOOST 15X110MM, TAPERED, 160MM TRAVEL, REBOUND, COMPRESSION TO LOCK	FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 35 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 32MM, 29"
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, LV, EVOL, 3 POS, 205X65MM LENGTH, HARDWARE: 21.8MMX8MM	VORDERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
VORBAU	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP	HINTERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DOROC COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	VORDER REIFEN	SCHWALBE MAGIC MARY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4"
KETTENFÜHRUNG	BIXS CUSTOM CHAINGUIDE	HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BETTY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4"
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT501, ISPEC II	BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
BREMSEN	SHIMANO BR-MT520, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS	REICHWEITE	MAX. 150KM
		DISPLAY	SHIMANO SC-EM800
		ARTIKELNUMMER	101-506-2102

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	627	110	450	74°	66.5°	1214	40	608	450	360	165
L	460	637	115	450	74°	66.5°	1225	40	612	458	360	165
XL	500	647	120	450	74°	66.5°	1236	40	617	467	360	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL