



Abbildung kann abweichen

SIGN E SERIE

Wer längere Biketouren abseits befestigter Wege liebt und genügend Reserven für rasante Abfahrten braucht, wird mit dem SIGN E fündig. Der Shimano-EP8-Motor mit einem maximalen Drehmoment von 85 Newtonmetern sorgt für ordentlich Schub unter dem Hintern. Der EP8 ist leichter und kleiner als sein Vorgänger. Dank dem Horst-Link-Fahrwerk mit 130 Millimeter Federweg und einem Lenkwinkel von 66 Grad verfügen diese Bikes über gute Bodenhaftung und ein laufruhiges Fahrverhalten. Das macht diese Serie zu optimalen Trail-Bikes. Der integrierte Akku sorgt für eine aufgeräumte Optik.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Rock Shox 35 Gold RL Debonair Federgabel 130mm
- Rock Shox Deluxe Select R Federbein
- Shimano SLX 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-M6120 4-Kolben-Bremsen
- Schwalbe Nobby Nic und Hans Dampf 29x2.6" Reifen

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

5'790.-

130mm 29" 85Nm 630Wh 25km/h SC-E5003 WOMEN ✓ SIMIL 24.9kg



MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten


SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-WOMEN GEOMETRY, ALLOY 6061, 130MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	ROCK SHOX 35 GOLD RL DEBONAIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 130MM TRAVEL, REBOUND, COMP.TO LOCK
DÄMPFER	ROCK SHOX DELUX SELECT R, LEVER, DEBON AIR, 205MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 30MM X 8MM
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO SLX RD-M7100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE CD-EM800
SCHALTHEBEL	SHIMANO SLX SL-M7100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M6100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-M6120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 75MM, M: 100MM, L: 125MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 30.9MM
SATTEL	ERGON SME MOUNTAIN SPORT WOMEN
FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-MT510-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M7100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M7100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.6"
HINTER REIFEN	SCHWALBE HANS DAMPF, SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.6"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
ARTIKELNUMMER	101-506-2108

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	406	590	135	470	74°	66°	1196	35	633	408	340	165
M	445	595	140	470	74°	66°	1202	50	638	413	340	165
L	480	615	145	470	74°	66°	1223	50	643	431	340	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL