



Abbildung kann abweichen

MARIPOSA E SERIE

Nicht jeder braucht zwingend ein vollgefedertes E-Mountainbike. Für viele Einsatzzwecke reicht ein Hardtail aus. Statt Leistung haben oft Gesundheit, Fitness sowie das Naturerlebnis Priorität. Dank E-Antrieb machen längere Touren so viel Spass wie noch nie. Die Damenmodelle MARIPOSA E sind zeitgenössische E-Hardtails und unterscheiden sich von den Unisex-Modellen durch das tiefer gezogene Oberrohr. Dies ermöglicht mehr Beinfreiheit im Stand. Sie sind mit einer Federgabel, 27.5-Zoll-Rädern sowie mit frauenspezifischen Anbauteilen bestückt – ideal für einfache Touren auf- und abseits befestigter Wege.

EINSATZBEREICH



TRAIL

CROSS COUNTRY

TOUR

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Rock Shox 35 Silver TK Solo Air Federgabel 120mm
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Smart Sam Performance 27.5x2.6" Reifen
- Kind Shock Rage-i Teleskopsattelstütze

PREIS (CHF)

4'390.-

120mm 27.5" 85Nm 630Wh 25km/h SC-E5003 ✓ WOMEN SIMIL 23kg




MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED	PEDALE	VPE-857
RAHMEN	E-WOMEN GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 27.5"	SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
RAHMENGRÖSSE	S,M,L	SATTEL	BIXS VL-3534
GABEL	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 27.5", 15X110MM AXLE, TAPERED, 120MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK	FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 27.5"
VORBAU	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP	VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	HINTERE NABE	SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70	VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 36 TEETH	REICHWEITE	MAX. 140KM
		DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
		ARTIKELNUMMER	101-506-2115

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	455	74°	67°	1151	35	625	411	315	165
M	430	595	140	455	74°	67°	1162	50	630	415	315	165
L	480	600	145	455	74°	67°	1170	50	336	420	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE 149–163 cm 159–178 cm 174–188 cm

FAHRRADGRÖSSE S M L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL