


SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 120MM TRAVEL
DÄMPFER	SUNTOUR EDGE LOR, 205X60MM, 21.8MMX8MM HARDWARE
VORBAU	FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760MM, 9° ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401
BREMSEN	SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SFC30

FELGEN	ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-MT510-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA 29X2.25"
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BOOST IT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	SUPERNOVA M99 MINI PURE-25, 450 LUMEN, 150 LUX
RÜCKLICHT	BUSCH & MUELLER REAR LIGHT
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-2124

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	611	135	479	74°	68°	1222	40	643	440	340	170
L	480	623	140	479	74°	68°	1234	40	647	450	340	170
XL	520	634	145	479	74°	68°	1246	40	652	460	340	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE 159–178 cm 174–188 cm 185–200 cm

FAHRRADGRÖSSE M L XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL