



Abbildung kann abweichen

CAMPUS E SERIE

Mit den Bikes der Serie CAMPUS E kommen Pendler, Studenten und alle andern, die auf zuverlässige Mobilität angewiesen sind, jederzeit schnell und sicher von A nach B. Sie sind die klassischen City-E-Bikes für die schnelle Fortbewegung im urbanen Bereich und gewähren eine Unterstützung von bis zu 25 km/h. Die Serie CAMPUS E bietet Funktionalität auf höchstem Niveau. Alles, was es für das tägliche Radfahren braucht, ist berücksichtigt – seien es Schutzbleche, eine starke Lichtanlage oder das integrierte Rahmenschloss. Jedes Modell kommt mit einer Federgabel daher. So werden Randsteine oder Ausflüge abseits der Strassen komfortabel gemeistert.

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

4'590.-

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Air Federgabel
- Shimano Nexus 5-Gang-Nabenschaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
- Gates Riemenantrieb

75mm 700C 85Nm 630Wh 25km/h SC-E6100 ✓ MILIXL 26.5kg



MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten


SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	5-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 15° ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D WITH INTERNAL HUB GEAR, 5-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO NEXUS SL-C7000-5, REVO SHIFTER
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 39 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C

VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT410, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D, INTERNAL HUB GEAR, 32 HOLES, QR
KASSETTE	GATES SINGLE SPROCKET, 28 THEETH
KETTE	GATES BELT DRIVE, 122 THEETH
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-2130

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	590	170	480	73°	69°	1137	90	674	380	300	170
L	470	600	180	480	73°	69°	1148	100	684	390	300	170
XL	510	610	190	480	73°	69°	1160	100	694	400	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE 159–178cm 174–188cm 184–199cm

FAHRRADGRÖSSE M L XL

NOTIZEN / FIRNENSTEMPEL