



Abbildung kann abweichen

SPLASH SERIE

Die SPLASH Serie fährt sich, wie der Name verlauten lässt, äusserst spritzig. Dank der 27.5-Zoll-Laufräder ziehen diese Hardtails um engste Kurven. Trotz des attraktiven Preises sind alle Modelle mit 100-Millimeter-Federgabeln bestückt. Die kleinere Dimension der Räder ist ideal für Kinder und Jugendliche und gewährt mehr Bewegungsfreiheit. Die robuste Verarbeitung hält deren Behandlung locker aus. Schaltungen mit bis zu 24 Gängen helfen, steilere Anstiege zu meistern, sei es auf Forststrassen oder einfachen Trails. Diese Modelle sprechen neben Einsteigern auch Genuss- und Gelegenheitsbiker an.

HIGHLIGHTS

- Suntour XCT Federgabel 100mm
- Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Big Ben 27.5x1.95" Reifen
- Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH



TOUR

ACTIVE

PREIS (CHF)

1'099.-

ALU 100mm 27.5" ✓ XSISIMIL 16.2kg




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED	PEDALE	VP 872N
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"	SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, XS: 300MM, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
RAHMENGRÖSSE	XS,S,M,L	SATTEL	BIXS VL-3533
GABEL	SUNTOUR XCT ATB HLO COIL SPRING 27.5", 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT	FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 27.5"
VORBAU	BIXS AS-M03, 0° ANGLE, 31.8MM CLAMP	VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
STEUERSATZ	FSA NO.57B-1, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER, FOR 1-1/8" STEERER	HINTERE NABE	KT MD4R, 32 HOLES, QR
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 740MM, 9° ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM	KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED	KETTE	SHIMANO CN-HG40
UMWERFER	SHIMANO FD-M313, DOWN SWING, 34.9MM CLAMP	VORDER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201	GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME, BIXS CUSTOM WITH CLAMP
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:160MM ROTORS	SCHUTZBLECHE	BIXS CC-049, ALLOY FENDER, 61MM WIDE, 27.5"
KURBELGARNITUR	SHIMANO TOURNEY FC-TX801, 42-32-22 TEETH	DYNAMO	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM	SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
		RÜCKLICHT	TRELOCK LS-613 LED, STANDLIGHT AUTOMATIC
		ARTIKELNUMMER	101-506-2147

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
XS	350	550	105	460	73°	69°	1082	35	596	367	300	170
S	381	560	110	455	73°	69°	1087	35	601	376	300	170
M	432	580	120	440	73°	69°	1093	45	610	393	300	175
L	483	600	130	440	73°	69°	1114	55	620	410	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	135–153cm	149–163cm	159–178cm	174–188cm
FAHRRADGRÖSSE	XS	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL