



Abbildung kann abweichen



CORE-E

Stark, selbstbewusst und auf das Wesentliche reduziert. Hinaus aus der Stadt, hinauf auf den Berg oder hinaus an den See, gerne auch offroad. Das CORE-E ist flexibel einsetzbar und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen. Unterstützt wirst du dabei vom leistungsstarken Shimano-EP8-Motor, der für sein natürliches Fahrgefühl bekannt ist.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Rock Shox 35 Silver TK Solo Air Federgabel 120mm
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Smart Sam Performance 29x2.6" Reifen
- Kind Shock Rage-i Teleskopsattelstütze

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

4'390.-

120mm 29" 85Nm 630Wh 25km/h SC-E5003 ✓ SIMILIXL 23.2kg



Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten


SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------|---|
| GÄNGE | 12-SPEED |
| RAHMEN | E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29" |
| RAHMENGRÖSSE | S,M,L,XL |
| GABEL | ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 120MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK |
| VORBAU | BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP |
| STEUERSATZ | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER |
| LENKER | BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM |
| SCHALTWERK | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| KETTENFÜHRUNG | SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70 |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
| BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT201 |
| BREMSEN | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS |
| KURBELGARNITUR | SHIMANO STEPS FC-EM600, 36 TEETH |
| PEDALE | VPE-857 |

| | |
|---------------|---|
| SATTELSTÜTZE | KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM |
| SATTEL | BIXS VL-3533 |
| FELGEN | ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29" |
| VORDERE NABE | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE |
| HINTERE NABE | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE |
| KASSETTE | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
| KETTE | SHIMANO CN-M6100 12-SPEED |
| VORDER REIFEN | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.6" |
| HINTER REIFEN | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.6" |
| MOTOR | SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT |
| BATTERIE | DARFON, 36V, 630WH |
| REICHWEITE | MAX. 140KM |
| DISPLAY | SHIMANO SC-E5003 |
| ARTIKELNUMMER | 101-506-3020 |

GEOMETRIE

| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|
| S | 380 | 590 | 135 | 470 | 74° | 67° | 1175 | 35 | 660 | 401 | 315 | 165 |
| M | 430 | 595 | 140 | 470 | 74° | 67° | 1180 | 50 | 665 | 405 | 315 | 165 |
| L | 480 | 600 | 145 | 470 | 74° | 67° | 1186 | 50 | 670 | 410 | 315 | 165 |
| XL | 530 | 630 | 150 | 470 | 74° | 67° | 1216 | 50 | 675 | 437 | 315 | 165 |



| | |
|---|------------------------|
| A | Rahmengrösse |
| B | Oberrohr horizontal mm |
| C | Steuerrohr mm |
| D | Kettenstreben mm |
| E | Sitzwinkel Grad |
| F | Steuerrohrwinkel Grad |
| G | Radstand mm |
| H | Vorbau mm |
| I | Stack mm |
| J | Reach mm |
| K | Tretlagerhöhe mm |
| L | Kurbellänge |

GRÖSSENRECHNER

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| KÖRPERGRÖSSE | 149–163 cm | 159–178 cm | 174–188 cm | 185–200 cm |
| FAHRRADGRÖSSE | S | M | L | XL |

NOTIZEN / FIRNMENSTEMPEL