



Abbildung kann abweichen

## CORE-E

Stark, selbstbewusst und auf das Wesentliche reduziert. Hinaus aus der Stadt, hinauf auf den Berg oder hinaus an den See, gerne auch offroad.

Das CORE-E ist flexibel einsetzbar und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen. Unterstützt wirst du dabei vom leistungsstarken Shimano-EP8-Motor, der für sein natürliches Fahrgefühl bekannt ist.

## HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
- Suntour XCR34 AIR LO-R Federgabel 120mm
- Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Smart Sam Performance 29x2.6" Reifen
- Übersichtliches Shimano-Display kombiniert mit Schalter

## EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

# 3'990.-

120mm 29" 85Nm 500Wh 25km/h SC-E5003 ✓ SIMILIXL 22.7kg




Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

## SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED	SATTELSTÜTZE	BIXS, S& M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
RAHMEN	E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"	SATTEL	BIXS VL-3533
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL	FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
GABEL	SUNTOUR XCR34 AIR LO-R 29", BOOST, TAPERED, AIR SPRING, 120MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT	VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
VORBAU	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP	HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	KASSETTE	SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	KETTE	SHIMANO CN-HG701-11
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED	VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.6"
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70	HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.6"
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M5100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201	BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	REICHWEITE	MAX. 120KM
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH	DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
		ARTIKELNUMMER	101-506-3021

## GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	470	74°	67°	1175	35	660	401	315	165
M	430	595	140	470	74°	67°	1180	50	665	405	315	165
L	480	600	145	470	74°	67°	1186	50	670	410	315	165
XL	530	630	150	470	74°	67°	1216	50	675	437	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

## GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL