


SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED	SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, SOUTHPAW REMOTE LEVER, 31.6MM
RAHMEN	E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 27.5"	SATTEL	BIXS VL-3534
RAHMENGRÖSSE	S,M,L	FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 27.5"
GABEL	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 27.5", 15X110MM AXLE, TAPERED, 120MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK	VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
VORBAU	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP	HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70	HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201	BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	REICHWEITE	MAX. 150KM
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-EM600, 36 TEETH	DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
		ARTIKELNUMMER	101-506-3024

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	455	74°	67°	1151	35	625	411	315	165
M	430	595	140	455	74°	67°	1162	50	630	415	315	165
L	480	600	145	455	74°	67°	1170	50	336	420	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE 149–163 cm 159–178 cm 174–188 cm

FAHRRADGRÖSSE S M L

NOTIZEN / FIRKENSTEMPEL