



Abbildung kann abweichen

SPLASH-E

Stark, selbstbewusst und auf das Wesentliche reduziert. Hinaus aus der Stadt, hinauf auf den Berg oder hinaus an den See, gerne auch offroad. Das SPLASH-E ist wie das CORE-E flexibel einsetzbar und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen. Kleinere Fahrerinnen profitieren von den 27,5 Zoll kleinen Laufrädern und der niedrigen Überstandshöhe durch das geknickte Oberrohr. Unterstützt wirst du dabei vom leistungsstarken Shimano-EP8-Motor, der für sein natürliches Fahrgefühl bekannt ist.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
- Suntour XCR34 AIR LO-R 27.5" Federgabel 120mm
- Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Smart Sam Performance 27.5x2.6" Reifen
- BIXS, S & M: 350mm Teleskopsattelstütze

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

3'990.-

120mm 27.5" 85Nm 500Wh 25km/h SC-E5003 ✓ SIMIL TBA




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED	REMOTE LEVER, 31.6MM	
RAHMEN	E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 27.5"	SATTEL	BIXS VL-3534
RAHMENGRÖSSE	S,M,L	FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 27.5"
GABEL	SUNTOUR XCR34 AIR LO-R 27.5", BOOST, TAPERED, AIR SPRING, 120MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT	VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
VORBAU	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP	HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70	HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201	BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	REICHWEITE	MAX. 150KM
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-EM600, 36 TEETH	DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, SOUTHPAW	ARTIKELNUMMER	101-506-3025

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	455	74°	67°	1151	35	625	411	315	165
M	430	595	140	455	74°	67°	1162	50	630	415	315	165
L	480	600	145	455	74°	67°	1170	50	336	420	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE 149–163 cm 159–178 cm 174–188 cm

FAHRRADGRÖSSE S M L

NOTIZEN / FIRKENSTEMPEL