



Abbildung kann abweichen

ACCESS-E

ACCESS TO ALL AREAS.

Das ACCESS-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain. Ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Diese Linie umfasst das gesamte Spektrum an Modellen, welches vom puristischen Freizeitvelo mit minimalistischer Ausstattung bis zum Komfortournebegleiter reicht. Was alle Modelle gemeinsam haben, ist ein leistungsstarker Yamaha-PW-X2-Motor, der deine Fahrt kraftvoll beschleunigt und bereit ist, dich überall zu unterstützen.

EINSATZBEREICH



TOUR

ACTIVE

CITY

HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-X2 25 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour XCR34 Air Federgabel
- Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT400 Bremsen
- Schwalbe Jonny Watts Performance 29x2.35" Reifen
- Ergonomischer Sattel für erhöhten Sitzkomfort

PREIS (CHF)

4'490.-

100mm 29" 80Nm 630Wh 25km/h A ✓ SIMIL 24.2kg



Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten


SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------|---|
| GÄNGE | 11-SPEED |
| RAHMEN | E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST |
| RAHMENGRÖSSE | S,M,L |
| GABEL | SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 100MM TRAVEL |
| VORBAU | BIXS AS-M03, 0° ANGLE, 31.8MM CLAMP |
| STEUERSATZ | FSA NO.55R 1.5" / 558 |
| LENKER | BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 9° ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM |
| SCHALTWERK | SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M5100 |
| BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT401 |
| BREMSEN | SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS |
| KURBELGARNITUR | FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH |
| PEDALE | VP 831, INLEAD GRIP TREAD |
| SATTELSTÜTZE | BIXS SP-719, S& M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM |

| | |
|---------------|---|
| SATTEL | ERGON SFC30 |
| FELGEN | ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29" |
| VORDERE NABE | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE |
| HINTERE NABE | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE |
| KASSETTE | SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED |
| KETTE | SHIMANO CN-HG901-11 |
| VORDER REIFEN | SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35" |
| HINTER REIFEN | SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35" |
| MOTOR | YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT |
| BATTERIE | SIMPLO, 36V, 630WH |
| REICHWEITE | MAX. 150KM |
| DISPLAY | YAMAHA DISPLAY A |
| ARTIKELNUMMER | 101-506-3033 |

GEOMETRIE

| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|
| S | 380 | 598 | 130 | 480 | 73° | 68° | 1168 | 45 | 650 | 399 | 310 | 170 |
| M | 430 | 610 | 135 | 480 | 73° | 68° | 1181 | 45 | 655 | 410 | 310 | 170 |
| L | 480 | 621 | 140 | 480 | 73° | 68° | 1192 | 45 | 659 | 419 | 310 | 170 |



| | |
|---|------------------------|
| A | Rahmengrösse |
| B | Oberrohr horizontal mm |
| C | Steuerrohr mm |
| D | Kettenstreben mm |
| E | Sitzwinkel Grad |
| F | Steuerrohrwinkel Grad |
| G | Radstand mm |
| H | Vorbau mm |
| I | Stack mm |
| J | Reach mm |
| K | Tretlagerhöhe mm |
| L | Kurbellänge |

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE 149–163 cm 159–178 cm 174–188 cm

FAHRRADGRÖSSE S M L

NOTIZEN / FIRNENSTEMPEL