



Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

EINSATZBEREICH



TOUR

ACTIVE

CITY

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Federgabel
- Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
- Robuster Gepäckträger mit integriertem Rücklicht

PREIS (CHF)

4090.-

75mm

700C

85Nm

500Wh

25km/h

SC-E6100

✓

SIMIL

27.9kg




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED	VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, DI 700C	HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES, QR
RAHMENGRÖSSE	S,M,L	KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
GABEL	SUNTOUR MOBIE A32 COIL, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT	KETTE	KMC E10T EPT, TURBO POWER
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP	VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 15° ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM	GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED	SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201	RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 38 TEETH	BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD	REICHWEITE	MAX. 120KM
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM	DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
SATTEL	BIXS VL-6470	ARTIKELNUMMER	101-506-3049
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C		

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	580	180	480	73°	67°	1152	90	678	372	300	170
M	480	590	180	480	73°	67°	1162	90	678	382	300	170
L	520	600	180	480	73°	67°	1172	100	678	392	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE / TAILLE 147–163 cm 159–178 cm 174–188 cm

FAHRRADGRÖSSE S M L

NOTIZEN / FIRKENSTEMPEL