



Abbildung kann abweichen

## MARIPOSA

Beim MARIPOSA stehen Funktionalität und Design in Einklang. Das tiefer gezogene Oberrohr des leichten Alurahmens kommt Einsteigerinnen und kleinen Bikerinnen entgegen. Du behältst die Kontrolle, egal, wo du dich gerade befindest. Anbauteile wie der Sattel, die Griffe und die kürzeren Kurbeln sind für Frauen ergonomisch optimiert.

## HIGHLIGHTS

- Rock Shox Judy Silver TK Federgabel 100mm
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
- Leichter Aluminium-Rahmen

## EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

**1'299.-**

ALU 100mm 27.5" ✓ WOMEN SIMIL 12.9kg




## SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED	PEDALE	WELLGO C-015
RAHMEN	SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. T.B, DROPOUT FOR 148X12MM BOOST, 27.5"	SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
RAHMENGRÖSSE	S,M,L	SATTEL	BIXS VL-3538
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 27.5", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT	FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 27.5"
VORBAU	BIXS AS-M03, 0° ANGLE, 31.8MM CLAMP	VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER	HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 9° ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM	KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201	HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	ARTIKELNUMMER	101-506-3086
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT510-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH		
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52		

## GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	610	373	300	170
M	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	620	390	300	175
L	480	600	130	440	73°	69°	1111	55	630	407	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

## GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE                    149–163 cm                    159–178 cm                    174–188 cm

FAHRRADGRÖSSE                    S                    M                    L

NOTIZEN / FIRNENSTEMPEL