



Abbildung kann abweichen

## MARIPOSA

Beim MARIPOSA stehen Funktionalität und Design in Einklang. Das tiefer gezogene Oberrohr des leichten Alurahmens kommt Einsteigerinnen und kleinen Bikerinnen entgegen. Du behältst die Kontrolle, egal, wo du dich gerade befindest. Anbauteile wie der Sattel, die Griffe und die kürzeren Kurbeln sind für Frauen ergonomisch optimiert.

## HIGHLIGHTS

- Suntour SF15 XCM Federgabel 100mm
- Shimano Deore 10-Gänge-Schaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
- Leichter Aluminium-Rahmen

## EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

**959.-**

ALU 100mm 27.5" ✓ WOMEN XSISIMIL 13.5kg




## SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED	PEDALE	VP 872N
RAHMEN	SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"	SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, XS: 300MM, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
RAHMENGRÖSSE	XS,S,M,L	SATTEL	BIXS VL-3225
GABEL	SUNTOUR SF15, XCM, HLO-DS 27.5" COIL SPRING, 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT	FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 27.5"
VORBAU	BIXS AS-M03, 0° ANGLE, 31.8MM CLAMP	VORDER NABE	SHIMANO HB-RM35, 32 HOLES, QR
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER	HINTER NABE	SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 9° ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM	KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED	KETTE	SHIMANO CN-HG54
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY	VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201	HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS	ARTIKELNUMMER	101-506-3088
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-M5100-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH		
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52		

## GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>XS</b>	350	550	105	440	73°	69°	1059	35	598	367	300	170
<b>S</b>	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	603	375	300	170
<b>M</b>	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	613	393	300	175
<b>L</b>	480	600	130	440	73°	69°	1111	55	622	410	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

## GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	135–153cm	149–163cm	159–178cm	174–188cm
FAHRRADGRÖSSE	XS	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL