



Abbildung kann abweichen

SPLASH

DER SCHULWEG MACHT AB HEUTE SPASS.

Ein Trail Bike, das dich sicher zu Schule bringt und bereit ist, zusammen mit dir erste Trail-Erfahrungen zu sammeln. An dein erstes Trail Bike wirst du dich immer erinnern!

HIGHLIGHTS

- Rock Judy Silver TK 27.5" Federgabel 100mm
- Shimano Deore 12-Gang-Schaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
- Leichter Aluminium-Rahmen

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

1'299.-

ALU 100mm 27.5" ✓ SIMIL 12.9kg



Release 08/2022 / Intercycle ag / Änderungen vorbehalten


SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 27.5", SOLO AIR SPRING, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0° ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 740MM, 9° ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT510-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52

PEDALE	WELLGO C-015
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 27.5"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
ARTIKELNUMMER	101-506-3092

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	610	373	300	170
M	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	619	390	300	175
L	480	600	130	440	73°	69°	1111	55	630	405	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL