Core 400

BIXS
SURSEE | SWITZERLAND



Rendering | Abbildung kann abweichen


Spezifikationen

Rahmen	CORE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST
Gabel	ROCK SHOX JUDY SILVER TK, 100MM TRAVEL, 15X110MM
Schaltwerk	SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS, 12-SPEED
Schalthebel	SHIMANO DEORE SL-M6100-R
Kurbelgarnitur	SHIMANO FC-MT511-1, CL52, 32T
Kassette	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
Kette	SHIMANO DEORE CN-M6100
Bremsen	SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON
Bremsscheiben	SHIMANO SM-RT30, CENTER LOCK, 180/180MM
Felgen	ALEXRIMS MD30, 30MM INNER WIDTH
Nabe vorne	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES
Nabe hinten	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES

Vorderreifen	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
Hinterreifen	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
Vorbau	BIXS STEM, 0°, 31.8MM CLAMP
Lenker	BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 740MM
Sattelstütze	BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, S & M: 350MM, L & XL: 400MM
Sattel	BIXS VL-3533
Rahmengrössen	S, M, L, XL
Artikelnummer	101-506-4031
Farbe	ALPINE GREY

Geometrie

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	570	105	455	73.5°	68	1109	35	629	383	308	170
M	430	590	105	455	73.5°	68	1129	45	629	404	308	175
L	480	610	110	455	73.5°	68	1150	55	634	422	308	175
XL	530	630	120	455	73.5°	68	1171	65	643	439	308	175



A	Rahmengrösse MM	**E**	Sitzwinkel Grad	**I**	Stack MM
B	Oberrohr horizontal MM	**F**	Steuerrohrwinkel Grad	**J**	Reach MM
C	Steuerrohr MM	**G**	Radstand MM	**K**	Tretlagerhöhe MM
D	Kettenstreben MM	**H**	Vorbau MM	**L**	Kurbellänge MM

2023 | intercycle ag | Änderungen vorbehalten