Splash EQ

BIXS
SURSEE | SWITZERLAND



Rendering | Abbildung kann abweichen

Spezifikationen

Rahmen	SPLASH PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 5X135MM
Gabel	SUNTOUR SF22-NVX30 COIL, 100MM TRAVEL, 5X100MM
Schaltwerk	SHIMANO CUES RD-U6000, 10-SPEED
Schalthebel	SHIMANO CUES SL-U6000-10R
Kurbelgarnitur	SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL52, 32T
Kassette	SHIMANO CUES CS-LG400-10, 11-48T
Kette	SHIMANO CUES CN-LG500
Bremsen	SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON
Bremsscheiben	SHIMANO SM-RT30, CENTER LOCK, XS: 180/160MM, S-L: 180/180MM
Felgen	ALEXRIMS MD19, 19MM INNER WIDTH
Nabe vorne	SHIMANO DH-3D37-QR DYNAMO HUB, 32 HOLES
Nabe hinten	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
Vorderreifen	SCHWALBE BIG BEN K-GUARD, 27.5X1.95"

Hinterreifen	SCHWALBE BIG BEN K-GUARD, 27.5X1.95"
Vorbau	BIXS STEM, 0°, 31.8MM CLAMP
Lenker	BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 720MM
Sattelstütze	BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, XS: 300MM, S & M: 350MM, L: 400MM
Sattel	BIXS VL-3533
Scheinwerfer	TRELOCK LS-383 VEO, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
Rücklicht	TRELOCK LS-613 DUO FLAT, STANDLIGHT AUTOMATIC
Gepäckträger	RACKTIME ECO, SNAP-IT SYSTEM
Schutzbleche	BIXS CC-049 ALLOY, 61MM WIDE
Rahmengrössen	XS, S, M, L
Artikelnummer	101-506-4044
Farbe	DARK PURPLE

Geometrie

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
XS	350	550	105	440	73°	68°	1087	35	591	374	308	170
S	380	570	105	440	73°	68°	1102	35	591	394	308	170
M	430	590	110	440	73°	68°	1123	45	596	413	308	175
L	480	610	120	440	73°	68°	1144	55	605	430	308	175



A	Rahmengrösse MM
B	Oberrohr horizontal MM
C	Steuerrohr MM
D	Kettenstreben MM

E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand MM
H	Vorbau MM

I	Stack MM
J	Reach MM
K	Tretlagerhöhe MM
L	Kurbellänge MM

2023 | intercycle ag | Änderungen vorbehalten