# Sign-E53

BIXS
SURSEE | SWITZERLAND




Rendering | Abbildung kann abweichen

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Rahmen** | SIGN-E PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 130MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| **Gabel** | ROCK SHOX 35 SILVER TK, 140MM TRAVEL, 15X110MM |
| **Dämpfer** | ROCK SHOX DELUXE SELECT, 210X55MM |
| **Motor** | SHIMANO EP6, 85NM |
| **Batterien** | DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| **Display** | SHIMANO SC-EN500 |
| **Schaltwerk** | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS, 12-SPEED |
| **Schalthebel** | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR |
| **Kurbelgarnitur** | SHIMANO FC-EM600, SM-CRE70-12, CL55, 36T |
| **Kassette** | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| **Kette** | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| **Bremsen** | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON |
| **Bremsscheiben** | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 203/203MM |
| **Felgen** | ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH |
| **Nabe vorne** | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |

| | |
|---|---|
| **Nabe hinten** | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES |
| **Vorderreifen** | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, 29X2.6", ADDIX SPEED |
| **Hinterreifen** | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, 29X2.6", ADDIX SPEED |
| **Vorbau** | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
| **Lenker** | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 780MM |
| **Sattelstütze** | KIND SHOCK RAGE-I, Ø30.9MM, S: 75MM, M: 100MM, L: 125MM, XL: 150MM |
| **Sattel** | BIXS VL-4432 |
| **Scheinwerfer** | LITEMOVE SE-110, 110 LUX |
| **Rücklicht** | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
| **Rahmengrössen** | S, M, L, XL |
| **Artikelnummer** | 101-506-4119 |
| **Farbe** | GREY PURPLE |

## Geometrie

| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S** | 400 | 579 | 110 | 450 | 76° | 65° | 1187 | 50 | 618 | 425 | 343 | 165 |
| **M** | 440 | 604 | 110 | 450 | 76° | 65° | 1212 | 50 | 618 | 450 | 343 | 165 |
| **L** | 470 | 626 | 120 | 450 | 76° | 65° | 1236 | 50 | 627 | 470 | 343 | 165 |
| **XL** | 510 | 650 | 140 | 450 | 76° | 65° | 1265 | 50 | 645 | 490 | 343 | 165 |




| | |
|---|---|
| **A** | Rahmengrösse MM |
| **B** | Oberrohr horizontal MM |
| **C** | Steuerrohr MM |
| **D** | Kettenstreben MM |

| | |
|---|---|
| **E** | Sitzwinkel Grad |
| **F** | Steuerrohrwinkel Grad |
| **G** | Radstand MM |
| **H** | Vorbau MM |

| | |
|---|---|
| **I** | Stack MM |
| **J** | Reach MM |
| **K** | Tretlagerhöhe MM |
| **L** | Kurbellänge MM |



2023 | intercycle ag | Änderungen vorbehalten