Core-E12

BIXS
SURSEE | SWITZERLAND



Rendering | Abbildung kann abweichen


Spezifikationen

Rahmen	CORE-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST
Gabel	ROCK SHOX 35 SILVER TK, 120MM TRAVEL, 15X110MM
Motor	SHIMANO EP8, 85NM
Batterien	DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE
Display	SHIMANO SC-EN600
Schaltwerk	SHIMANO CUES RD-U6070, 11-SPEED, DI2 FREE SHIFT / AUTO SHIFT
Schalthebel	SHIMANO SW-EN600-R
Kurbelgarnitur	SHIMANO FC-EM600, SM-CRE70-B, CL53, 34T
Kassette	SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T
Kette	SHIMANO CUES CN-LG500
Bremsen	SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON
Bremsscheiben	FRONT: SHIMANO SM-RT64 CENTER LOCK, 203MM / REAR: SHIMANO RT-EM600 CENTER LOCK, 203MM
Felgen	ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH

Nabe vorne	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES
Nabe hinten	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES
Vorderreifen	SCHWALBE WICKED WILL PERFORMANCE, 29X2.6", ADDIX
Hinterreifen	SCHWALBE WICKED WILL PERFORMANCE, 29X2.6", ADDIX
Vorbau	SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP
Lenker	BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 760MM
Sattelstütze	KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM
Sattel	BIXS VL-4432
Scheinwerfer	LITEMOVE SE-70, 70 LUX
Rücklicht	INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT
Rahmengrössen	S, M, L, XL
Artikelnummer	101-506-4125
Farbe	FROZEN LIME

Geometrie

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	580	135	470	75°	67°	1177	50	656	404	315	165
M	430	600	140	470	75°	67°	1197	50	660	423	315	165
L	480	620	145	470	75°	67°	1218	50	665	441	315	165
XL	530	640	150	470	75°	67°	1237	50	669	460	315	165



A	Rahmengrösse MM
B	Oberrohr horizontal MM
C	Steuerrohr MM
D	Kettenstreben MM

E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand MM
H	Vorbau MM

I	Stack MM
J	Reach MM
K	Tretlagerhöhe MM
L	Kurbellänge MM

2023 | intercycle ag | Änderungen vorbehalten